

将插入电子部品的电路板送入专用夹具上



电路板固定在专用夹具上



在封闭的环境中对电子部品进行自动焊接



电路板自动送出



焊接完成后，  
电路板被送入下一工序，  
专用夹具自动回位，  
复位到起始工序准备装配下一个电路板



投入，组装装置

## SR-IST

基本规格

装置尺寸：  
1200mm(W)×950mm(D)×1700mm(H)  
装置重量：  
300kg  
输入电压：  
1φ AC200V±10% 50/60HZ  
功率：  
1.5kW  
对应电路板的规格：  
120mm×80mm ~ 275mm×190mm



焊接机械手装置

## SR-SOR

基本规格

装置尺寸：  
996mm(W)×950mm(D)×1700mm(H)  
装置重量：  
300kg  
输入电压：  
1φ AC200V±10% 50/60HZ  
功率：  
1kW  
对应电路板的规格：  
120mm×80mm ~ 275mm×190mm



分裂，排出装置

## SR-SPD

基本规格

装置尺寸：  
1200mm(W)×950mm(D)×1700mm(H)  
装置重量：  
300kg  
输入电压：  
1φ AC200V±10% 50/60HZ  
功率：  
1kW  
对应电路板的规格：  
120mm×80mm ~ 275mm×190mm